

Multifunkční zařízení HP LaserJet 3050



Kompaktní multifunkční zařízení HP LaserJet 3050 je všestranné, rychlé, spolehlivé a snadno se používá. Nyní je v jediném integrovaném zařízení k dispozici vše, co potřebujete při tisku, faxování, skenování a kopírování.



Multifunkční zařízení HP
LaserJet 3050

Ideální pro uživatele v malých a středních kancelářích a domácích kancelářích, kteří potřebují pouze jedno zařízení nenáročné na prostor, cenově dostupné a se snadným ovládáním. Multifunkční zařízení HP LaserJet 3050 poskytuje možnosti tisku, faxování, skenování a kopírování dokumentů ve vysoké kvalitě.

Toto multifunkční zařízení s malými nároky na prostor a podáváním listů poskytuje vynikající všestrannou výkonnost.

- Získejte výhody, které nabízí kompletní kancelářské řešení s funkcemi tisku, faxování, skenování a kopírování v jediném kompaktním zařízení
- Díky kompaktnímu provedení s podáváním listů a malému půdorysu můžete toto všestranné zařízení umístit přesně tam, kam potřebujete, a ušetřit tak místo v kanceláři
- Zvládněte více práce v kratším čase díky rychlému tisku a kopírování s rychlostí až 18 str./min
- Spolehlivá technologie s okamžitým náběhem vytiskne první stránku bez čekání – za pouhých 8 sekund.

Díky tomuto všestrannému multifunkčnímu zařízení můžete odesílat profesionální faxy a tisknout, skenovat a kopírovat ve vysoké laserové kvalitě.

- Samostatné faxování umožňuje nezávislý provoz faxu, který má na předním panelu 10 tlačítek rychlé volby a paměť o velikosti 2 MB, do které lze uložit až 110 stránek
- Rychlý fax s pokročilými funkcemi a rychlostí 33,6 kb/s má 2 porty RJ-11 a funkce odloženého faxování a faxování z počítače a do počítače*
- Tiskněte jasné a ostré laserové dokumenty s rozlišením 1 200 dpi
- Zpracovávejte složité tiskové úlohy a dokumenty procesorem s kmitočtem 264 MHz a pamětí s kapacitou 64 MB
- Barevné skenování s jasnými barvami má rozlišení až 19 200 dpi.

Toto spolehlivé multifunkční zařízení nabízí mnoho snadno ovladatelných kancelářských funkcí, které můžete využívat bez starostí.

- Intuitivní uživatelské rozhraní s podsvíceným displejem a dobře strukturovaným předním panelem umožňuje snadnou interakci se zařízením
- Možnosti multitaskingu dovolují současně použít více funkcí
- Software HP Toolbox s přímým přístupem ke všem funkcím umožňuje jednoduchou konfiguraci, zobrazení stavu a podporu tiskárny
- Software OCR** umožňuje převést dokumenty vytištěné na papíře do editovatelných elektronických souborů
- Tiskové kazety HP vše-v-jednom se snadno a čistě vyměňují
- Pracovní využití 7 000 stran za měsíc a osvědčená kvalita HP LaserJet.

*Faxování z PC a do PC je k dispozici při použití operačních systémů Microsoft® Windows® 2000 a XP.

**OCR: optické rozpoznání znaků.

Technická specifikace

Technologie tisku	Monochromatická laserová			
Rychlost tisku	až 18 str./min. Výstup první stránky – černobíle: 8 s. pro tisk (technologie s okamžitým náběhem v podstatě eliminuje zahřívací dobu – ze studeného nebo teplého startu). (Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru a složitosti dokumentu.)			
Procesor	264 MHz. Motorola Coldfire® v 4e			
Paměť	64 MB			
Tisk	Kvalita	Až 1 200 x 1 200 dpi		
	Jazyky tiskárny	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript Level 3		
	Ekonomický tisk	Nastavení kvality tisku Economode tiskne text s použitím menšího množství toneru, tisk více stran na jeden list		
	Pisma	PCL: 45 písem TrueType s proměnlivou velikostí, PostScript: 35 písem TrueType s proměnlivou velikostí		
	Kapacita tisku	Až 7 000 stran za měsíc		
	Tisk okrajů (mm)	Horní: 4 mm. Levý: 4 mm. Pravý: 4 mm. Dolní: 4 mm		
	Rozšířené funkce	Ruční oboustranný tisk a tisk brožur, tisk více stránek na list, třídění, vodoznaky, pouze ovladač tiskárny, režim Economode pro úsporu toneru, podporuje celou řadu velikostí a typů papíru		
Fax	Rychlost modemu	33,6 kb/s (3 sekundy na stránku)		
	Kompatibilita v oblasti telekomunikací	TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Část 68		
	Paměť faxu	Až 110 stran (2 MB)		
	Rozlišení faxu	Standardní: 203 x 98 dpi. Jemné: 203 x 196 dpi. Velmi jemné: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi (polotóny)		
	Rychlé vytáčení	Až 120 (119 skupinové volby). 10 tlačítek zkrácené volby na předním panelu		
Skenovat	Typ	Podávání listů. Barevné skenování: Ano		
	Rozlišení skenování	Optické: 600 dpi. Rozšířené: Až 19 200 x 19 200 dpi		
	Bitová hloubka	24bitová		
	Úroveň odstínů šedé	256		
	Verze Twain	Způsobilost TWAIN Verze 1.9		
	Oblast pro snímání	Minimální velikost média: 74 x 105 mm. Maximální velikost média: 216 x 381 mm		
	Okraje pro snímání předlohy	Levý: 4 mm. Horní: 4 mm. Pravý: 4 mm. Dolní: 4 mm		
	Rozšířené funkce	Intuitivní čelní ovládací panel s tlačítkem „Skenovat na“ k přímému skenování do složky a s podporou elektronické pošty (nutná předkonfigurace schopnosti práce od stroje prostřednictvím dodaného softwaru) software; automatický podavač dokumentů na 30 listů		
Kopírovat	Rychlost kopírování	až 18 str./min		
	Rozlišení kopírování	až 600 dpi		
	Několik kopií	Až 99 kopií (s automatickým tříděním)		
	Zmenšit/zvětšit	25 až 400 % (s krokem 1 %)		
	Rozšířené funkce	Až 99 vícenásobných kopií, třídění, zmenšování/zvětšování od 25 do 400 % (s předvolenými standardními velikostmi stránky), přizpůsobení velikosti stránky, 2 až 4 strany na 1 stránku, kontrast (světlejší/tmavší), rozlišení (kvalita kopie)		
Manipulace s médii	Vstup:	Kapacita	Hmotnost	Velikost
	Zásobník 1	Až 10 listů	60 až 163 g/m ²	A4, A5, B5, C5, C6, DL (ISO), pohlednice, 76 x 127 až 216 x 356 mm
	Zásobník 2	Až 150 listů	60 až 105 g/m ²	A4, A5, B5, 147 x 211 až 216 x 356 mm
	Adf	Až 30 listů	48 až 105 g/m ²	A4, A5, 148 x 105 až 216 x 381 mm
	Výstup:	Až 100 listů. Až 10 obálek. Až 10 fólií		
	Duplexní tisk:	Ruční (podpora ovladače zajištěna)		
Typy médií	Papír (běžný, barevný, lesklý, silný, hlavičkový dopisní, tenký, předtříděný, předděrovaný, recyklovaný, drsný), obálky, transparentní fólie, štítky, karty			
Rozhraní a připojitelnost	Port Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0). Volitelné: Externí tiskové servery HP Jetdirect: HP Jetdirect en3700, ew2400			
Kompatibilita s operačními systémy	Microsoft® Windows® 2000, XP (plné řešení); 98 SE, Me, XP-64, Server 2003, Linux (pouze tiskové ovladače); Mac OS X v 10.3 a vyšší (plné řešení). Volitelné: Windows® XP 64bit, UNIX, Linux, OS/2 (tiskové funkce prostřednictvím webu) Nejnovejší ovladače naleznete na adrese http://www.hp.com			
Kompatibilita síťového operačního systému	Prostřednictvím volitelných tiskových serverů HP Jetdirect External USB (pouze řešení tisku, nepodporuje vestavěný webový server zařízení ani faxování a skenování): Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP-64, Server 2003; Novell® NetWare NDPS služby pouze prostřednictvím TCP/IP na 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (pouze TCP/IP raw) a Novell LPD gateway; Apple Mac OS X v 10.3 a novější; podpora Bonjour discovery; Red Hat Linux 6.x a novější; SuSE Linux 6.x a novější; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (pouze systémy SPARC); IBM AIX 3.2.5 a novější; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services			
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, Server 2003: libovolný procesor Pentium® II nebo vyšší, 64 MB RAM, 10 MB místa na pevném disku, SVGA 800 x 600 s barevným displejem 16bitových barev (pouze ovladač tiskárny); Windows 2000, XP: libovolný procesor Pentium II (doporučíme Pentium III nebo vyšší), 128 MB RAM, 250 MB místa na pevném disku, SVGA 800 x 600 s barevným displejem 16bitových barev, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), mechanika CD-ROM, Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0) port. Mac OS X v 10.3.x; procesor G3, G4 nebo G5, 32 MB RAM, 30 MB volného místa na pevném disku, port Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0), mechanika CD-ROM			

Technická specifikace

Standardní software	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovladače skeneru TWAIN 1.9 nebo WIA, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, software k rozpoznávání textu Readiris PRO (není instalován s ostatním softwarem, je třeba instalovat samostatně), ovladače tiskárny (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript Level 3), instalátor/odinstalování, HP Director (Macintosh)
Ovládací panel	Intuitivní ovládací panel s dvouřádkovým podsvíceným displejem o délce řádku 16 znaků, alfanumerická tlačítka, nabídka a stornovací ovládací prvky, ovládací prvky pro faxování, kopírování a skenování, tlačítka rychlého vytáčení
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A. Spotřeba: 0 W (vypnuto), 5 W (režim úspory energie a pohotovostní stav), 290 W (provoz)
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: 429 x 443 x 459 mm. Včetně obalu: 600 x 333 x 440 mm
Hmotnost	Bez obalu: 9,3 kg. Včetně obalu: 12,1 kg
Správa tiskárny	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server (pouze Mac)
Provozní prostředí	Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80 % RV, provozní vlhkost doporučena: 10 až 80 % RV. Teplota skladování: -20 až 40 °C. Vlhkost skladování: 0 až 95 % RV. Hladina hluku dle ISO 9296: akustický výkon: LwAd6,3 B(A). akustický tlak: LpAm49 dB(A)
Certifikace	CISPR 22: 1993+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 - Třída B; EN 61000-3-2: 1995/A14: 2000; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Hlava 47 CFR, Část 15 Třída B 2/ICES-003, Vydání 3; GB9254-1998. Předepsané normy: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 (Třída 1 Laser/LED Product); GB4943-1995. Energy Star: Ano
Záruka	jednoletá záruka se zákaznickou podporou hp

informace o objednávce

Q6504A	Multifunkční zařízení HP LaserJet 3050, Q2612A Černá tisková kazeta HP LaserJet, instalační příručka, informační leták o podpoře, CD se softwarem a elektronickými uživatelskými příručkami, software Readiris PRO k rozpoznávání textu, vstupní zásobník na 250 listů, vstupní operka automatického podavače dokumentů, výstupní operka podavače dokumentů, operka výstupního zásobníku, napájecí šňůra, telefonní šňůra, jednoletá omezená záruka
---------------	---

Spotřební materiál

Q2612A	Q2612A Černá tisková kazeta HP LaserJet s tonerem Ultraprecise 2 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752
---------------	---

Možnosti připojení

C6518A	HP kabel USB, 2 m
C6520A	HP USB kabel, 3 m

Servis a podpora

U9809A/E	vracení HP, 3 roky
UA152PA/PE	pozáruční servis, vrácení HP, 1 rok
UD906E	vracení HP, 2 roky
H3110A/E	Instalace a konfigurace sítě

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>

<http://www.hp.cz>



© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruku, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Dále zmiňované informace nepředstavují doplňující záruky. HP také neodpovídá za případné technické a textové chyby či nedoplnění, která se zde mohou vyskytnout.

Vytvořeno v EU 02/06 4AA0-3298CSE

