

Multifunkční zařízení HP LaserJet 3052/3055



Využijte všech funkcí kompaktních laserových Multifunkčních zařízení HP LaserJet 3052 a 3055 s plochým skenerem. Tato zařízení jsou spolehlivá a všestranná. Umožňují rychlou produkci profesionálních dokumentů. Vyznačují se rychlým tiskem, faxováním*, skenováním a kopírováním s možností síťového připojení.



Multifunkční zařízení HP
LaserJet 3052



Multifunkční zařízení HP
LaserJet 3055

Multifunkční zařízení HP LaserJet 3052 a 3055 jsou ideální pro jednotlivce a malé pracovní týmy v malých až středních podnicích či domácích kancelářích. Jsou rychlá, všestranná a spolehlivá s možností tisku, faxování*, skenování a kopírování profesionálních dokumentů.

Získejte výkon, na který se můžete opravdu spolehnout při rychlé produkci dokumentu v profesionální kvalitě.

- Tiskněte a kopírujte dokumenty rychlostí až 18 str./min
- Rozlišení skutečných 1 200 dpi pro zřetelný text a ostré obrázky
- Technologie okamžitého náběhu zajišťuje vytištění první stránky do 8 sekund
- Zpracovávejte složité tiskové úlohy a dokumenty prostřednictvím procesoru s kmitočtem 264 MHz a paměti s kapacitou 64 MB
- Pohodlně a spolehlivě sdílejte multifunkční zařízení prostřednictvím integrovaného síťového rozhraní 10/100 Ethernet a Hi-Speed USB
- Spolehněte se na vestavěnou podporu jazyků PCL 5e, PCL6 a HP emulace Postscript level 3.

Zpracujte veškeré každodenní úkoly snadno a rychle prostřednictvím všestranných funkcí multifunkčního zařízení.

- Využijte pokročilých funkcí kopírování jako je automatické třídění, možnosti zmenšování či zvětšování a přizpůsobení dokumentu velikosti stránky
- Kopírujte na plochém skeneru nejrůznější typy dokumentů včetně knih a dalších vázaných materiálů, nebo využijte automatického podavače na 50 listů k faxování, skenování či kopírování vícestránkových dokumentů bez obsluhy
- Rychlé a pokročilé faxování* 33,6 kbps včetně odloženého faxování a faxování z PC**
- Rozlišení skenování až 19 200 dpi pro barevné snímky o vysoké kvalitě.

Úspora místa a zjednodušení provádění kancelářských činností prostřednictvím tohoto spolehlivého a kompaktního multifunkčního zařízení.

- Kompaktní konstrukce tohoto multifunkčního zařízení s plochým skenerem vám umožní maximálně využít prostor kanceláře
- Snadná obsluha a údržba prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní na čelním panelu s jednoduchým, avšak funkčním softwarovým vybavením vám umožní soustředit se na práci místo na ovládání přístroje
- Efektivní multitasking umožňuje provádění více operací najednou
- Tiskové kazety multifunkčního zařízení HP jsou čisté a snadno se vyměňují
- Pracovní využití 7 000 stran za měsíc a osvědčená kvalita HP LaserJet.

*K dispozici u Multifunkčního zařízení HP LaserJet 3055.

**Faxování z PC a do PC je k dispozici při použití operačních systémů Microsoft® Windows® 2000 a XP.

Technická specifikace

Technologie tisku	Monochromatická laserová		
Rychlost tisku	až 18 str./min. Výstup první stránky – černobíle: 8 s. pro tisk (technologie s okamžitým náběhem v podstatě eliminuje zahřívání dobu – ze studeného nebo teplého startu). (Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru a složitosti dokumentu)		
Procesor	264 MHz. Motorola Coldfire® v 4e		
Paměť	64 MB		
Tisk	Kvalita	Až 1 200 x 1 200 dpi	
	Jazyky tiskárny	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript Level 3	
	Ekonomický tisk	Nastavení kvality tisku Economode tiskne text s použitím menšího množství toneru, tisk N-up (více stran na jeden list)	
	Pisma	PCL: 45 písem TrueType s proměnlivou velikostí, PostScript: 35 písem TrueType s proměnlivou velikostí	
	Kapacita tisku	Až 7 000 stran za měsíc	
	Tisk okrajů (mm)	Horní: 4 mm. Levý: 4 mm. Pravý: 4 mm. Dolní: 4 mm	
	Rozšířené funkce	Manuální oboustranný tisk a tisk brožur, tisk N-up, třídění, vodoznaky, pouze ovladač tiskárny, režim Economode pro úsporu toneru podporuje celou řadu velikostí a typů papíru	
Fax*	Rychlost modemu	33,6 kbps (3 sekundy na stránku)	
	Kompatibilita v oblasti telekomunikací	Telecom: TBR21: 1998, EG 201 121: 1998, FCC Part 68	
*K dispozici u Multifunkčního zařízení HP LaserJet 3055.	Paměť faxu	Až 110 stran (2 MB)	
	Rozlišení faxu	Standardní: 203 x 98 dpi. Jemné: 203 x 196 dpi. Velmi jemné: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi	
	Rychlé vytáčení	12 tlačítek zkrácené volby na předním panelu	
Skenovat	Typ	Ploché provedení, ADF. Barevné skenování: Ano	
	Rozlišení skenování	Optické: Až 1 200 dpi. Rozšířené: Až 19 200 x 19 200 dpi	
	Bitová hloubka	24bitové	
	Úroveň odstínů šedé	256	
	Verze Twain	Způsobilost TWAIN Verze 1.9	
	Oblast pro snímání	Minimální velikost média: Žádné minimum. Maximální velikost média: 216 x 381 mm	
	Okraje pro snímání předlohy	Levý: 4 mm. Horní: 4 mm. Pravý: 4 mm. Dolní: 4 mm	
	Rozšířené funkce	Intuitivní čelní ovládací panel s tlačítkem „Skenovat na“ pro přímé skenování do složky a s podporou elektronické pošty (nutná předkonfigurace schopnosti walk-up prostřednictvím dodaného softwaru); software; automaticky podavač dokumentů na 50 listů	
Kopírovat	Rychlost kopírování	až 18 str./min	
	Rozlišení kopírování	až 600 dpi	
	Několik kopií	Až 99 kopií (s automatickým tříděním)	
	Zmenšit/zvětšit	25 až 400 % (s krokem 1 %)	
	Rozšířené funkce	Až 99 vícenásobných kopií, třídění, zmenšování/zvětšování z 25 na 400 % (s předvolenými standardními velikostmi stránky), přizpůsobit velikosti stránky, 2 až 4 strany na 1 stránku, kontrast (světlejší/tmavší), rozlišení (kvalita kopie)	
Manipulace s médii	Vstup:	Kapacita	Hmotnost
	Zásobník 1	Až 10 listů	60 až 163 g/m ²
	Zásobník 2	Až 250 listů	60 až 105 g/m ²
	Adf	až 50 listů	60 až 90 g/m ²
	Výstup:	Až 100 listů. Až 10 obálek. Až 10 fólií	
	Duplexní tisk:	Ruční (podpora ovladače zajištěna)	
Typy médií	Papír (běžný, barevný, lesklý, silný, hlavičkový dopisní, tenký, předtříděný, předděrovaný, recyklovaný, drsný), obálky, transparentní fólie, štítky, karty		
Rozhraní a připojitelnost	Vestavěné síťové připojení 10/100 Ethernet s 1 portem RJ-45; portem Hi-Speed USB (kompatibilním s USB 2.0)		
Kompatibilita s operačními systémy	Microsoft® Windows® 2000, XP (plné řešení); 98 SE, Me, XP-64, Server 2003, Linux (pouze tiskové ovladače); Mac OS X v 10.3 a vyšší (plné řešení). Volitelné: Windows XP 64bit, UNIX, Linux, OS/2 (tiskové funkce prostřednictvím webu) Nejnovější ovladače naleznete na adrese http://www.hp.com		
Kompatibilita síťového operačního systému	Prostřednictvím vestavěného připojení 10/100 Ethernet (podporuje řešení na bázi TCP/IP): Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP-64, Server 2003; Novell® NetWare NDPS služby pouze prostřednictvím TCP/IP na 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (pouze TCP/IP raw) a Novell LPD gateway; Apple Mac OS X v 10.3 a novější; podpora Bonjour discovery; Red Hat Linux 6.x a novější; SuSE Linux 6.x a novější; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (pouze systémy SPARC); IBM AIX 3.2.5 a novější; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services		
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, Server 2003: libovolný procesor Pentium® II nebo vyšší, 64 MB RAM, 10 MB volného místa na pevném disku, SVGA 800 x 600 s barevným displejem 16bitových barev (pouze ovladač tiskárny); Windows 2000, XP: libovolný procesor Pentium II (doporučujeme Pentium III nebo vyšší), 128 MB RAM, 250 MB místa na pevném disku, SVGA 800 x 600 s barevným displejem 16bitových barev, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), mechanika CD-ROM, Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0) port nebo síťový port. Mac OS X v 10.3.x; procesor G3, G4 nebo G5, 32 MB RAM, 30 MB volného místa na pevném disku, Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0) port nebo síťový port, mechanika CD-ROM		

Technická specifikace

Standardní software	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovladače skeneru TWAIN 1.9 nebo WIA, software pro rozpoznávání textu Readiris PRO (není instalován s ostatním softwarem, je třeba instalovat samostatně), ovladače tiskárny (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript Level 3), instalátor/odinstalování, HP Director (Macintosh)
Ovládací panel	HP LaserJet 3052: Intuitivní ovládací panel s dvouřádkovým podsvíceným displejem o délce řádku 16 znaků, numerická tlačítka, nabídka a stornovací ovládací prvky, ovládací prvky pro kopírování a skenování; HP LaserJet 3055: Intuitivní ovládací panel s dvouřádkovým podsvíceným displejem o délce řádku 16 znaků, alfanumerická tlačítka, nabídka a stornovací ovládací prvky, ovládací prvky pro faxování, kopírování a skenování, tlačítka rychlého vytáčení
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí 220-240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A. Spotřeba: 0 W (vypnuto), 10 W (režim úspory energie), 13 W (pohotovostní stav), 300 W (provoz)
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: 497 x 406 x 393 mm. Včetně obalu: 600 x 500 x 505 mm
Hmotnost	Bez obalu: 12 kg. Včetně obalu: 14,5 kg
Správa tiskárny	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server (pouze Mac)
Provozní prostředí	Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80 % RV. provozní vlhkost doporučená: 10 až 80 % RV. Teplota skladování: -20 až 40 °C. Vlhkost skladování: 0 až 95 % RV. hladina hluku dle ISO 9296: akustický výkon: LwAd6,3 B(A). akustický tlak: LpAm50 dB(A)
Certifikace	CISPR 22: 1993+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 - Třída B; EN 61000-3-2: 1995/A14: 2000; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Hlava 47 CFR, Část 15 Třída B 2/ICES-003, Vydání 3; GB9254-1998. Předepsané normy: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 (Produkt Laser/LED Třída 1); GB4943-1995. Energy Star: Ano
Záruka	jednoletá záruka se zákaznickou podporou hp

informace o objednávce

Q6502A	Multifunkční zařízení HP LaserJet 3052, Q2612A Černá tisková kazeta HP LaserJet, instalační příručka, informační leták a podpoře, CD se softwarem a elektronickými uživatelskými příručkami, software pro rozpoznávání textu Readiris PRO, vstupní zásobník na 250 listů, vstupní opěrka automatického podavače dokumentů, výstupní opěrka automatického podavače dokumentů, opěrka výstupního zásobníku, napájecí šňůra(y), jednoletá omezená záruka
Q6503A	Multifunkční zařízení HP LaserJet 3055 obsahuje totiž, co Q6502A plus telefonní šňůru(y)

Spotřební materiál

Q2612A	Q2612A Černá tisková kazeta HP LaserJet s tonerem UltraPrecise 2 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752
---------------	---

Možnosti připojení

C6518A	HP kabel USB, 2 m
C6520A	HP USB kabel, 3 m

Servis a podpora

U9809A/E	vrácení HP, 3 roky
UA152PA/PE	pozáruční servis, vrácení HP, 1 rok
UD906E	vrácení HP, 2 roky
H3110A/E	Instalace a konfigurace sítě

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>

<http://www.hp.cz>



© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Dále zmiňované informace nepředstavují doplňující záruky. HP také neodpovídá za případné technické a textové chyby či nedoplnění, která se zde mohou vyskytnout.

Vytvořeno v EU 02/06 4AA0-3299CSE

